
MAXIM®
LIGHTING

Item/Model Number: 57535WTDG-MSP

Vapor Light 48” Flush Mount



Lamping | Ampoule: 1 × LED 50W (Included)

Please consult a qualified electrician prior to install

Veuillez consulter un électricien qualifié pour suspendre le luminare et le câblage.

Made in China | Fabrique en Chine | Hecho en China








LED **LOW-VOLTAGE AND OUTDOOR** INSTRUCTIONS


English **Before Getting Started**	Francais **Avant de Commencer**	Espanol **Antes de Comenzar**
Read the instructions carefully prior to assembling the product.	Lire attentivement les instructions avant d'assembler le produit.	Lea atentamente las instrucciones antes de ensamblar el producto.
When you open the package with a sharp tool like a box knife, be careful not to damage the components inside.	Lorsque vous ourez le paquet avec un outil pointu comme un couteau de coupe,veillez à ne pas endommager les composants à l'intérieur.	Cuando abra el paquete con una harramienta afilada como un cuchillo de corte,tenga cuidado de no dñnar los componentes dentro.
Carefully remove all packaging materials and retain for future use.	Retirez soigneusement tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour un usage ultérieur.	Retirecon cuidado todos los materiales de embalaje y consérvelos para usarlos en el futuro.
Keep all hardware parts and packaging out of reach of children.	Conservez toutes les pièces matérielles et les emballages hors de portée des petits enfants.	Mantenga todas las piezas y embalajes de hardware fuera del alcance de los niños pequeños.
Choose a clean, level, spacious assembly area. Avoid hard surfaces that may damage the product.	Choisissez une zone d'assemblage propre,de niveau et spacieuse. Évitex les surfaces dures qui pourraient endommager le produit.	Elija una zona de ensamblaje limpia,nivelada y espaciosa.Evite superficies duras que puedan dañar el producto.
Ensure that you have all required contents for complete assembly.	Assurez-vous que vous avez tous les contenus requis pour l'assemblage complet.	Asegúrese de que tiene todos los contenidos necesarios para el ensamblaje completo.
Take care when lifting. Assemble the product in close proximity to where you intend to install it.	Prenez soin de soulever. Assemblez le produit à proximité de l'endroit où vous comptez positionner l'élément.	Tenga cuidado al levantar. Ensamble el producto cerda de donde tiene la intención de posicionar el artículo.
Do not over tighten the screws and bolts as this may damage the threads.	Ne serrez pas trop les vis et les boulons car cela pourrait endommager les filets.	No apriete excesivamente los tornillos y pernos,ya que esto puede dañar los hilos.
Do not let children play with this product.	Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit.	No permita que los niños jueguen con este producto.
Risk of suffocation! Keep packaging materials away from children.	**Risque asphyxie!** Tenez tous les matériaux emballage à l'écart des enfants	**Riesgo de sofocació!** Mantenga los materiales de emb/alaje lejos de los niños.


Lamp Care Instructions	Entretien de la Lampe	Instrucciones de Lámparas
Carefully read through the instruction sheet before assembly and using the product.	Avant de procéder à l'assemblage et à l'utilisation de la lampe, lisez attentivement le mode d' emploi.	Lea cuidados amente la hoja de instrucciones (si fue proporcionada) antes de armar y utilizar la lámpara.
Caution there is a risk of shock! Disconnect from power source before assembling or cleaning.	**Pour éviter tout risque d'électrocution,** débranchez la lampe de la prise électrique avant de procéder à l'assemblage ou au nettoyage de la lampe.	**Peligro por descarga eléctrica.** Desconecte la lámpara de la fuente de electricidad antes de armarla o limpiarla.
Switch off, unplug and allow bulb to cool before replacing bulb or cleaning.	Avant de remplacer ou de nettoyer l'ampoule, éteignez et débranchez la lampe.	Apáguela, desenchúfela y deje que la bombilla se enfríe antes de reemplazarla o limpiarla.
Only **use the recommended** bulb type and do not exceed the maximum wattage as it could cause fire.	Afin d'éviter tout risque de feu, utilisez le type et la puissance d'ampoule recommandés.	Solo utilice el tipo de bombilla recomendado y no exceda la potencia eléctrica máxima ya que puede causar un incendio.
Check the product cord to be sure is free torn or frayed.	Ne branchez pas la lampe si son cordon d'alimentation est déchiré ou effiloché	No conecte la lámpara si el cable eléctrico está dañado o deshilachado.
WARNING: Wires must to be connected to low voltage driver and should not be connected directly to live wire or a short may occur.	**AVERTISSEMENT** : Les fils doivent être connectés au conducteur et ne doivent pas être connectés directement aux fils sous tension	**ADVERTENCIA**: Los cables deben estar conectados al controlador y no deben conectarse directamente al cable activo
WET LOCATION: For outdoor use, caulk around fixture with silicone sealant to prevent water intrusion.	**LUMIÈRE EXTÉRIEURE**: Pour une utilisation en extérieur, calfeutrage autour de l'appareil avec du scellant en silicone pour empêcher l'intrusion d'eau.	**LUZ EXTERIOR**: Para uso en exteriores, selle el sellador alrededor del accesorio con sellador de silicona para evitar la intrusión de agua.


Cleaning & Maintenance	Nettoyage et Maintenance	Limpieza y Mantenimiento
On polished finishes, often using talc powder can reduce the appearance of fingerprints and other smudges.	Sur les finitions polies, souvent en utilisant la poudre de talc ré duit l' apparence des empreintes digitales et d' autres taches.	En acabados pulidos, a menudo usando polvo de talco reduce la aparición de huellas dactilares y otras manchas.
For respective shade surfaces, use the appropriate cleansers, i.e. glass cleaner, stone polish, & wood polish.	Pour les surfaces d' ombrage respectives, utilisez les nettoyants appropriés, c'est-à-dire le nettoyant pour vitres, vernis à pierre et le vernis à bois.	Para las respectivas superficies de sombra, utilice los limpiadores apropiados, es decir, limpiador de vidrio, esmalte acrí lico y pulido de madera.
Clean with soft cloth and a mild detergent. Do not use abrasive or harsh cleaners.	Nettoyer avec un chiffon doux et un détergent doux. N'utilisez pas de nettoyant abrasif.	Utilice un trapo limpio, suave y seco que no raye ni manche la superficie cuando quite el polvo.
Periodically (every 90-180 days) make sure that the screws are fully tightened.	Périodiquement (tous les 90-180 jours), assurez-vous que les vis sont bien serrées.	Periódicamente (cada 90-180 días) asegúrese de que los tornillos estén bien apretados.
Prolonged exposure to heat sources may cause glazing, melting and scorching, or even cause color to fade.	Si le tissu subit une exposition prolongée aux sources de chaleur, il pourrait commencer à reluire, à roussir, à s'estomper ou même à se décolorer.	La exposición prolongada a las fuentes de calor causa cristalización, derretimiento, quemadura y decoloración del tapizado.

English **PARTS**	Francais **PIÈCES**	Espanol **PARTES**
Before getting,started,ensure the package contains the following components:	Antes de comenzar, asegurese de que el paquete contenga los siguientes componentes:	Avant de commencer, assurez-vous qu le paquet contient les composants suivants:

A		x1	J	 Cable Connector	x1
B	 ACL57535WT	x1	K		x1
C		x1	L	 MSP575WT	x1
D		x2	M		x1
E		x4	N	 Power Switch	x1
F	 M4*1"L	x4			
G		x1			
H		x1			











[mm]	X	Y
DP VAL 600	45±2	320
DP VAL 1200	45±2	860
DP VAL 2400	45±2	960











MAXIM LIGHTING

ITEM/MODEL: 57535WTDG-MSP

WIRING DIAGRAM

DIMMER COMPATIBILITY

MUST be installed by an experienced professional
CRITICAL KNOWLEDGE of electronic lighting systems required


IMPROPER WIRING and/or INCORRECT DIMMER use can cause CATASTROPHIC DAMAGE!

THIS FIXTURE MUST BE INSTALLED with a COMPATIBLE DIMMER SWITCH

DO **NOT** CUT FACTORY-MADE CONNECTIONS.

WIRING 1.

Input: 120~277Vac,50/60Hz




MSP set up, see next page

FACTORY CONNECTIONS

(+) INNER CONDUCTOR | OUTER MESH (-)

WIRING 2.


Input: 120~277Vac,50/60Hz



FACTORY CONNECTIONS

(+) INNER CONDUCTOR | OUTER MESH (-)

LED DRIVER DIAGRAM



SCHEMATIC FOR GENERAL REFERENCE ONLY

Warning: Function the fixture dimming,It should according to wiring 2,as well as refer to item 57535WTDG for wiring.

VERIFIED LIST OF TESTED DIMMERS

0~10V Dimmers,better for Brand Lutron and Leviton.

GENERAL COMPATIBILITY

0~10V Dimmer work at 120-277VAC

Due to inrush current, wattage should not exceeed 150W on a 600W dimmer

IMPORTANT!

If the control is not paired properly to LED fixtures, irreparable damage may occur.

If the dimmer you are using is not listed here, consult a lighting professional or view our Dimming Compatibility Chart online:

https://www.maximlighting.com/led-dimmer

MUST be installed by an experienced professional
CRITICAL KNOWLEDGE of electronic lighting systems required

© 2026 MAXIM LIGHTING

MAXIM
GROUP COMPANIES

CRITICAL INSTRUCTION

PIR MOTION SENSOR

Model: MSP575WT

FEATURES

1,Auto load Mode:Whatever people close the fixture,the light turn on up to 5 second and turn off automatically.

2,Auto lode Function: At dusk, The light will stay ON ,as long as the motion is detected. When people leaving,the light will remain on for the predetermined time you set （1 min. or 5 min. or 10minutes） ,and then turn off automatically.

3,DTD mode Function: Turn on the lighting fixture at full brightness at dusk and turn Off about 300LUX at dawn Automatically.For this,The lighting source should be natrual or incandescent light,much worse refelected for sensor from LED light source .

4,Detection range for ceiling use: Max. ∅26FT

Detection range for wall mounting: Max.28FTx120° ±10°


5,Delay time can be set: 1minute-5 minutes-10 minutes

6,Operating lux can be set from 15lux （ moon） to 300lux

7,Sensitivity can be set from ∅ 6FT to Ø 26FT

8,Plastic Enclosure in PC plastic, UV Rating; Protection level: IP65

9,Shipment Settings： Turn the Time knob to the TEST position
LUX knob adjusted to （min） - position
Adjust the Sensitivity knob to the Min position



DESCRIPTION	SPECIFICATIONS
Input Power	DC:12±1V
Output Signal	ON/OFF Signal
Operation LUX	15-300LUX
Power Consumption	Max.0.5Watt when stand-by
Working and Storage temperature	Working:-30°C to +50°C Storage:-40°C~80°C

WIRING DIAGRAM & SIZE DRAWING

